



Fraiseuses à tourelle

Modèle EMI5000VS

FAB Lévis*

CAPACITÉS :

Cône de la broche : ISO 40
Courses X : 47"
Courses Y : 15"
Courses Z : 20"

CARACTÉRISTIQUES

- Lubrification centralisée
- Bâti en fonte «Meehanite»
- Glissières trempées et rectifiées
- Lisses en «Turcite B» en «x & z»
- Glissières carrées "box-type" en «x & z»
- Avance automatique en "x" à engrenages « gearbox»
- Boîtier de réduction à engrenages pour vitesse de broche
- Tête pivotante gauche-droite seulement pour plus de rigidité
- Vitesse infiniment variable (variateur AC/ inversion "inverter drive")

INCLUANT

- Lampe halogène
- Mandrin de perçage 5/8"
- Ensemble de collet à ressort
- Système de refroidissement
- Étau pivotant de précision 6"
- Élévation motorisée de la table
- Extracteur d'outils pneumatique
- Lecteur digital 3-axes Mitutoyo KA

Table :	12" x 60"
Vitesse de la broche :	50 - 4000 rpm (Variateur AC)
Avances de la broche :	0.0016", 0.0032", 0.0051" / révolution
Capacité de la table :	680 lbs
Course de la broche :	6"
Distance broche - colonne :	0" – 21"
Moteur :	5 HP, 575V, 3ph, 60hz
Dimensions hors tout :	82" x 81" x 95" h
Poids approximatif :	4 ,950 lbs

*Spécifications et prix sont sujets à révision sans préavis.

*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle
Lévis, Québec G6V 6K2
Tél : (418) 837-5832
Télé : (418) 837-6628
Courriel : info@garantmachinerie.com

