

Fraiseuses à tourelle Série EMIS4A



FAB Lévis*

CAPACITÉS :

Cône de la broche : ISO 40
Courses X : 34"
Courses Y : 16"
Courses Z : 18"

CARACTÉRISTIQUES

- Lubrification centralisée
- Bâti en fonte «Meehanite»
- Glissières trempées et rectifiées
- Lisses en "Turcite B" en «X» et «Y»
- Glissières carrées "box-type" en «X» et «Y»
- Avance automatique en "X" à engrenages "gearbox"
- Boîtier de réduction à engrenages pour vitesse de broche
- Tête pivotante gauche – droite seulement pour plus de rigidité
- Vitesse infiniment variable (Variateur AC/ inversion "invert drive")

INCLUANT

- Lampe halogène
- Mandrin de perçage 5/8"
- Ensemble de collet à ressort
- Système de refroidissement
- Étau pivotante de précision 6"
- Élévation motorisée de la table
- Extracteur d'outils pneumatique
- Lecteur digital 3-axes Mitutoyo KA

Table :	10" x 54"
Vitesse de la broche :	60 à 4000 rpm (Variateur AC)
Avances de la broche :	0.0016", 0.0032", 0.0059" / révolution
Capacité de la table :	660 lbs
Courses de la broche :	5"
Distance broche - colonne :	2.75" – 20 ½"
Moteur :	5 HP, 575V, 3ph, 60hz
Dimensions hors tout :	67" x 63" x 75" h
Poids approximatif :	3 ,300 lbs

*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.

*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle
Lévis, Québec G6V 6K2
Tél : (418) 837-5832
Téloc : (418) 837-6628
Courriel : info@garantmachinerie.com

