



# Fraiseuses à tourelle

## Modèle WSM3VS

| FAB Lévis\*

### CAPACITÉS :

**Cône de la broche :** R8  
**Courses X :** 30"  
**Courses Y :** 15"  
**Courses Z :** 16"

### CARACTÉRISTIQUES

- Bâti en fonte
- Vitesse variable
- Lubrification centralisée
- Avance automatique en "X"
- Tête pivotante toutes directions
- Glissières trempées et rectifiées

### INCLUANT

- Lampe halogène
- Étau pivotante de 6"
- Mandrin de perçage
- Protecteur de glissière
- Ensemble de clamping
- Ensemble de collet à ressort
- Système de refroidissement
- Lecteur digital 3-axes Mitutoyo KA

<b>Table :</b>	9" x 50"
<b>Vitesse de la broche :</b>	60 à 4200 rpm (infiniment variable)
<b>Avances de la broche :</b>	0.0015", 0.003", 0.008" / révolution
<b>Courses de la broche :</b>	5"
<b>Distance broche - colonne :</b>	6" – 26"
<b>Distance broche- table :</b>	0" - 19"
<b>Déplacement coulisse tête :</b>	12.5"
<b>Capacité de la table :</b>	990 lbs
<b>Moteur :</b>	3 HP, 220V, 1ph, 60hz
<b>Dimensions hors tout :</b>	83" x 68" x 90" h
<b>Poids approximatif :</b>	2,640 lbs

\*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.  
\*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle  
Lévis, Québec G6V 6K2  
Tél : (418) 837-5832  
Télé : (418) 837-6628  
Courriel : [info@garantmachinerie.com](mailto:info@garantmachinerie.com)

