



Perçeuse à colonne Série NSS (engrenages)

FAB Lévis*

Modèles :	NSS100	NSS 100A	NSS 125A
Capacité (acier) :	1"	1"	1 1/4"
Capacité de taraudage :	5/8" – 11 NC	5/8" – 11 NC	3/4" – 10 NC
Distance mandrin - colonne :	10"	10"	12 1/2"
Distance mandrin - table :	26" maximum	26" maximum	24 3/4" maximum
Distance mandrin - base :	45" maximum	45" maximum	46 1/2" maximum
Table :	13" x 13"	13" x 13"	14" x 16"
Courses de la broche :	5 1/4"	5 1/4"	6 1/4"
Vitesse de la broche :	150 – 3635 rpm (12)	150 – 3635 rpm (12)	150 – 3635 rpm (12)
Cône de la broche :	MT#3	MT#3	MT#4
Avances automatiques :		0.004" – 0.012 (3)	0.004" – 0.012 (3)
Moteur / Voltage :	1 1/2 HP, 600V, 3ph, 60hz	1 1/2 HP, 600V, 3ph, 60hz	1.6 HP, 600V, 3ph, 60hz
Dimensions hors tout :	18" x 28" x 68" h	18" x 28" x 68" h	20" x 33" x 78" h
Poids approximatif :	825 lbs	891 lbs	1,144 lbs
Équipée de :	<ul style="list-style-type: none">• Mandrin de perçage• Table pivotante inclinable• Lampe de travail halogène	<ul style="list-style-type: none">• Mandrin de perçage• Avance automatique• Table pivotante / inclinable• Lampe de travail halogène• Système de refroidissement• Lecture digitale de la vitesse• Hauteur de la table ajustable	<ul style="list-style-type: none">• Mandrin de perçage• Avance automatique• Lampe de travail halogène• Table pivotante / inclinable• Système de refroidissement• Hauteur de la table ajustable• Lecture digitale de la vitesse

*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.
*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle
Lévis, Québec G6V 6K2
Tél : (418) 837-5832
Télé : (418) 837-6628
Courriel : info@garantmachinerie.com

