



Perçuse à colonne Série NSY (engrenages)

FAB Lévis*

Modèles :	Modèle NSY 150	Modèle NSY 200
Capacité (acier) :	1 ⁹ / ₁₆ "	2"
Capacité de taraudage :	7/8" – 9 NC	1 1/8" – 7 NC
Distance mandrin - colonne :	14"	14"
Distance mandrin - table :	23" maximum	23" maximum
Distance mandrin - base :	46" maximum	46" maximum
Table :	22 1/2" x 18"	22 1/2" x 18"
Courses de la broche :	7 7/8"	7 7/8"
Vitesse de la broche :	62 – 1680 rpm (12)	62 – 1680 rpm (12)
Cône de la broche :	MT#4	MT#4
Avances automatiques :	0.004" – 0.016" (4)	0.004" – 0.016" (4)
Diamètre de la colonne :	6 1/4"	7"
Moteur / Voltage :	3 HP, 575V, 3ph 60hz	4 HP, 575V, 3ph, 60hz
Dimensions hors tout :	27" x 37" x 95" h	27" x 38" x 95" h
Poids approximatif :	1,490 lbs	1,570 lbs
Équipée de :	<ul style="list-style-type: none">• Option taraudage• Mandrin de perçage• Avance automatique• Table pivotante / inclinable• Lampe de travail halogène• Lecture digitale de la vitesse• Système de refroidissement• Hauteur de la table ajustable (motorisé)	<ul style="list-style-type: none">• Option taraudage• Mandrin de perçage• Avance automatique• Lampe de travail halogène• Table pivotante / inclinable• Système de refroidissement• Lecture digitale de la vitesse• Hauteur de la table ajustable (motorisé)

*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.
*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle
Lévis, Québec G6V 6K2
Tél : (418) 837-5832
Télé : (418) 837-6628
Courriel : info@garantmachinerie.com

