



# Scie à ruban pivotante

## Série WTW

FAB Lévis

### CARACTÉRISTIQUES

- Butée de coupe
- Étau à serrage rapide
- Tête pivotant 0° -60 degrés
- Système de refroidissement
- Vitesse de coupe infiniment variable
- Descente libre ou contrôlée par cylindre hydraulique variable

| Modèles :                             | WTW210                  | WTW260                     | WTW350                    |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Capacité (90 degrés) :</b>         |                         |                            |                           |
| Rectangulaire :                       | 6 1/2" x 8 1/4"         | 7 1/4" x 10 1/4"           | 8 1/2" x 13 3/4"          |
| Carré :                               | 6 1/2" x 6 1/2"         | 8 1/2" x 8 1/2"            | 10 1/4" x 10 1/4"         |
| Rond :                                | 6 1/2" "                | 8 7/8"                     | 10 1/2"                   |
| <b>Capacité (45 degrés) :</b>         |                         |                            |                           |
| Rectangulaire :                       | 4 1/4" x 4 1/4"         | 5" x 8"                    | 6 1/4" x 9 1/2"           |
| Carré :                               | 4 1/4" x 4 1/4"         | 5 1/2" x 5 1/2"            | 8 1/2" x 8 1/2"           |
| Rond :                                | 4 3/4"                  | 5 3/4"                     | 9 1/2"                    |
| <b>Capacité (60 degrés) :</b>         |                         |                            |                           |
| Rectangulaire :                       | 2 1/4" x 2 1/4"         | 3 1/4" x 3 1/4"            | 5 3/4" x 5 3/4"           |
| Carré :                               | 2 1/4" x 2 1/4"         | 3 1/4" x 3 1/4"            | 5 3/4" x 5 3/4"           |
| Rond :                                | 2 3/4"                  | 3 1/2"                     | 6 1/4"                    |
| <b>Lame : vitesses (pi/min) :</b>     | 113 - 276 (var.)        | 66 - 281 (var.)            | 56 - 300 (var.)           |
| <b>                  dimensions :</b> | 3/4" x 82 1/2"          | 1" x 96 1/2"               | 1" x 125"                 |
| <b>Moteur / Voltage :</b>             | 3/4 HP, 220V, 1ph, 60hz | 1 1/2" HP, 220V, 1ph, 60hz | 2 HP, 220V, 1ph, 60hz     |
| <b>Dimensions hors tout :</b>         | 46" x 23" x 33" h       | 61" x 29" x 37" h          | 72 1/2" x 29 1/2" x 43" h |
| <b>Poids approximatif :</b>           | 375 lbs                 | 550 lbs                    | 850 lbs                   |

\*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.  
\*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle  
Lévis, Québec G6V 6K2  
Tél : (418) 837-5832  
Télec : (418) 837-6628  
Courriel : [info@garantmachinerie.com](mailto:info@garantmachinerie.com)

