



# Tour à métal, engrenages

## Modèle WSL1440B

| FAB Lévis\*

### CAPACITÉS :

**Dessus banc :** 14"  
**Dessus chariot :** 8.250"  
**Entre pointes :** 40"  
**Dans le rompu :** 20"

### CARACTÉRISTIQUES

- Filets anglais et métriques
- Levier d'embrayage sur chariot
- Banc trempé par induction et rectifié
- Avances longitudinale et transversale
- Broche principale trempée et rectifiée
- Leviers de sélection filetage simplifiés
- Arbres transmission trempés et rectifiés

### INCLUANT

- Pointe mobile
- Cadran de filetage
- Butée micrométrique
- Lunette fixe (3.750")
- Plateau à surfacer (12")
- Lampe halogène (110V)
- Outils et manuel (anglais)
- Mandrin 3 mâchoires (8")
- Mandrin 4 mâchoires (8")
- Système de refroidissement
- Porte-outils changement rapide
- Douille de réduction et pointe fixe
- Garde éclaboussure pleine longueur

<b>Trou de la broche :</b>	1.562"
<b>Attachement :</b>	D1 - 4
<b>Vitesse de la broche :</b>	90 à 1800 rpm
<b>Avances automatiques :</b>	0.0012" – 0.0294" / révolution (longitudinale) 0.0004" – 0.0103" / révolution (transversale)
<b>Filets :</b>	Anglais : 4 à 112 tpi (40) Métrique : 0.45 à 7.5 mm (22)
<b>Cône de la poupée :</b>	MT #3
<b>Largeur du banc :</b>	8 1/8"
<b>Course de la poupée :</b>	4.750"
<b>Moteur :</b>	3 HP, 220V, 1ph, 60hz
<b>Dimensions hors tout :</b>	76" x 30" x 48" h
<b>Poids approximatif :</b>	1,765 lbs

\*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.  
\*Photo à titre indicatif seulement.



50 rue Delisle  
Lévis, Québec G6V 6K2  
Tél : (418) 837-5832  
Télé : (418) 837-6628  
Courriel : [info@garantmachinerie.com](mailto:info@garantmachinerie.com)

