



# Tour à métal & fraiseuse

## Modèle WSLM1126V

FAB Lévis\*

### CARACTÉRISTIQUES

- Arrêt d'urgence
- Contrôle de vitesse
- Chariot transversal rainuré ("T")
- Courroie d'entraînement Gates
- Glissières trempées et rectifiées
- Arbre sur roulement de précision
- Interrupteur d'inversion de rotation

### Accessoires - Tour

- Vitesse variable
- Porte-outils carré
- Plateau à surfacer
- Lunette fixe et à suivre
- Mandrin 3 & 4 mâchoires
- Lecture digitale vitesse broche
- Support & panne récupération

### Accessoires - Fraiseuse

- Collets
- Étau (2")
- Vitesse variable
- Brides de serrage
- Mandrin de perçage
- Tête pivotante +/- 45 degrés
- Lecture digital descente

### CAPACITÉS TOUR :

<b>Dessus du banc :</b>	11"
<b>Dessus chariot :</b>	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
<b>Entre pointes :</b>	26"
<b>Trou de la broche :</b>	1"
<b>Vitesses de la broche :</b>	50 à 2000 rpm (infiniment variable)
<b>Avance transversal :</b>	0.0008" – 0.011" / révolution
<b>Avance longitudinale :</b>	0.002" – 0.012" / révolution
<b>Filets :</b>	Anglais : 8 à 56 filets / po Métriques : 0.4 à 3.5 mm
<b>Cône de la poupée :</b>	MT #2
<b>Largeur du banc :</b>	7"
<b>Course de la poupée :</b>	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "
<b>Course chariot transversal :</b>	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
<b>Moteur :</b>	1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> HP, 110V, 1ph, 60hz
<b>Dimensions hors tout :</b>	54" x 27" x 50" h (avec support)
<b>Poids approximatif :</b>	

### CAPACITÉS FRAISEUSE :

Perçage : <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
Fraisage : <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
Surfaçage : 2" (fly cutter)  
Broche : course : 2" (avec lecture digital)  
cône : MT#2  
Vitesse : 50 – 2250 rpm (drive DC)  
Distance broche/ colonne : 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Distance broche / table (max.) : 12"  
Course de la tête (vertical) : 10"  
Inclinaison de tête : + / - 45 degrés  
Moteur : <sup>7</sup>/<sub>8</sub> HP , 110V, 1ph, 60hz



\*Spécifications et prix sont sujet à révision sans préavis.  
\*Photo à titre indicatif seulement.