

Perceuse à colonne Modèle NSS100 (engrenages)



CAPACITÉS :

Acier: 1"

Distance mandrin-colonne: 10"

Distance mandrin-table:
26" max.

Distance mandrin-base:
45" max.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Table pivotante & inclinable
- Lampe de travail halogène
- Mandrin de perçage

Table:	13" x 13"
Course de la broche:	5¼"
Vitesses de la broche:	150 – 3635 rpm (12)
Cône de la broche:	MT#3
Moteur / Voltage:	1½ HP, 575V/3ph/60hz
Dimensions hors tout:	18"(L) x 28"(W) x 68"(H)
Poids approximatif:	825 lbs.

Productif;

Polyvalent;

Fiable; et

Abordable



Perceuse à colonne Modèle NSS125A (engrenages)



CAPACITÉS :

Acier: 1/4"

Distance mandrin-colonne: 12 1/2"

Distance mandrin-table:
24 3/4" max.

Distance mandrin-base:
46 1/2" max.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Tête pivotante gauche-droite (45 deg)
- Avance automatique de la broche
- Ajustement de la hauteur de tête
- Système de refroidissement
- Table pivotante & inclinable
- Lampe de travail halogène
- Mandrin de perçage

Table:	14" x 16"
Course de la broche:	6 1/4"
Vitesses de la broche:	150 – 3635 rpm (12)
Cône de la broche:	MT#4
Moteur / Voltage:	1.6 HP, 575V/3ph/60hz
Dimensions hors tout:	20"(L) x 33"(W) x 78"(H)
Poids approximatif:	1,144 lbs.

Productif;

Polyvalent;

Fiable; et

Abordable

