



GDM 220x250



Garant
M A C H I N E R I E

8860, boul. Guillaume-Couture
Levis, QC, Canada G6V 9H1
Tel.: 1 888 508-7243 Fax: 418 837-3592
Email: info@garantmachinerie.com

Spécifications :

Moteur Principal:	2 HP (575V/3ph/60hz, via transformateur intégré)
Vitesse de coupe:	82 – 328 pied/min (infiniment variable avec Drive Mitsubishi)
Dimensions des lames:	98.4" x 1" x 0.035"
Hauteur de travail:	36"
Dimensions:	30" x 57" x 55"
Poids approximatif:	550 lb
Caractéristiques de série:	▶ Brosse de nettoyage de lame ▶ Système de refroidissement intégré ▶ Serrage du matériel double fonction ▶ Base Mécano-Soudée Ultra Robuste ▶ Ajustement de l'angle de la tête sans effort ▶ Tension de lame hydromécanique avec cadran ▶ Composante électriques & hydrauliques fiables ▶ Contrôle de descente hydraulique à débit variable ▶ Guides de lame avec roulements et guide au carbure ▶ 2 sorties de liquide encastrés dans les bras de support

Capacités de coupe :

	Angle de coupe			
	0°	45°	60°	-45°
Rond (Équivalent en mm)	8.66" (220mm)	6.30" (160mm)	2.95" (75mm)	4.72" (120mm)
Carré (Équivalent en mm)	6.29" (160mm)	5.51" (140mm)	2.95" (75mm)	3.93" (100mm)
Rectangle (Équivalent en mm)	6.29" x 9.84" (160 mm x 250 mm)	5.51" x 6.29" (140 mm x 160 mm)	2.95" x 3.93" (75mm x 100 mm)	3.93" x 4.72" (100mm x 120mm)